

NOVA MOOVE - INSTRUCTIONS DE POSE

STOCKAGE

Avant le montage, tout le matériel doit toujours être stocké dans un endroit protégé et sec et rangé sur des plans rigides en veillant à ce que les LED ne fléchissent pas.

Courber le produit uniquement dans le sens prévu, ne pas le tordre. Ne pas courber le produit avec des rayons inférieurs à 80 mm. Si les indications fournies ne sont pas respectées, le fonctionnement électrique du produit sera compromis, entraînant ainsi une interruption lumineuse de la ligne LED.



LAGERUNG

Vor der Installation muss das gesamte Material stets an einem geschützten und trockenen Ort auf einer ebenen Oberfläche gelagert werden, wobei darauf zu achten ist, dass die LED-Streifen nicht gebogen werden.

Das Produkt darf nur wie angegeben gebogen werden. Verdrehen Sie es nicht. Das Produkt darf nicht in einem Radius von weniger als 80 mm gebogen werden.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu einer Beeinträchtigung der elektrischen Funktion des Produkts und in der Folge zu einer Unterbrechung des Lichts des LED-Streifens führen.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

L'installation de n'importe quel système LED doit être précédée d'une planification minutieuse de l'installation électrique de soutien et de l'étude de l'emplacement des LED elles-mêmes, de leurs commandes et de tous les câblages nécessaires.

- Les LED associées aux panneaux Moove Urban Tower sont également adaptées à l'utilisation à l'extérieur. On rappelle cependant que les profils Moove Urban Tower ne peuvent être appliqués qu'à l'intérieur.
- Nos LED sont conçues et réalisées pour garantir une compatibilité d'installation avec les revêtements MOOVE URBANTOWER, pour des installations sur l'un de nos autres types de revêtements, nous vous conseillons de consulter notre bureau technique.
- En cas de pose en association avec nos revêtements, il est conseillé d'aménager une sous-structure. De plus, vérifier que les boîtes d'alimentation électrique nécessaires sont installées à proximité du système et aménager un espace derrière le revêtement qui soit adapté pour accueillir les câblages d'alimentation.
- Nos LED sont alimentées par un transformateur au moyen de câblages. Ce transformateur doit être positionné dans un endroit abrité et sec.
- Aménager une boîte électrique en fonction des dimensions du transformateur. Ces dernières varient selon la puissance et l'utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Le transformateur doit être accessible en cas de panne ou d'entretien.
- Il est nécessaire de prévoir des trappes ou des portes d'inspection amovibles de façon à pouvoir accéder aux principaux composants électriques en cas de besoin (transformateurs, gradateurs, amplificateurs, connecteurs, etc.)

VORBEREITENDE SCHritte

Vor der Installation eines LED-Systems muss die zugehörige elektrische Anlage sorgfältig geplant und die Positionierung der einzelnen LED-Streifen, der entsprechenden Steuerungen und der gesamten erforderlichen Verkabelung gut durchdacht werden.

- *Die mit den Paneelen der Kollektion Moove Urban Tower kombinierbare LED-Beleuchtung ist auch für den Außenbereich geeignet. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Profile der Kollektion Moove Urban Tower nur für den Innenbereich geeignet sind.*
- *Unsere LED-Beleuchtung ist so konzipiert, dass sie mit den Verkleidungsprofilen der Kollektion MOOVE URBANTOWER kompatibel ist. Für die Montage in Kombination mit anderen Typen unserer Verkleidungen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.*
- *Bei der Montage in Kombination mit unseren Verkleidungen empfehlen wir die Verwendung einer Unterkonstruktion. Vergewissern Sie sich, dass sich die erforderlichen Verteilerdosen in der Nähe des Installationsorts befinden und der hinter der Verkleidung liegende Zwischenraum ausreichend Platz für die Stromkabel bietet.*
- *Unsere LED-Beleuchtung wird über einen Transformator, der an einem geschützten und trockenen Ort platziert werden muss, mit Strom versorgt.*
- *Verwenden Sie eine Verteilerdose, die den Abmessungen des Transformatoren entspricht, welche je nach Nennleistung und Innen- oder Außeneinsatz variieren.*
- *Der Transformator muss im Falle eines Defekts oder einer Wartung zugänglich sein.*
- *Es sind Kontrollschrägen oder Inspektionsklappen vorzusehen, damit die wichtigsten elektrischen Komponenten bei Bedarf zugänglich sind (Transformatoren, Dimmer, Verstärker, Steckverbinder usw.).*

NOVA MOOVE - VERLEGEANLEITUNG

MONTAGE D'UN REVÊTEMENT AVEC LED

Pour le montage des revêtements MOOVE URBANTOWER, toujours se référer au catalogue Moove spécifique ou à la section des instructions pour la pose du site: <https://www.decodecking.it/wp-content/uploads/2023/09/MOOVE-PosaUrban.pdf>.

MONTAGE DER VERKLEIDUNGEN IN KOMBINATION MIT LED-BELEUCHTUNG

Für die Montage der Verkleidungen der Kollektion MOOVE URBANTOWER wird auf den Moove-Katalog bzw. die Montageanleitung auf der Website verwiesen: <https://www.decodecking.it/wp-content/uploads/2023/09/MOOVE-PosaUrban.pdf>.

SOUS-STRUCTURE

Pour un montage avec une sous-structure, prévoir des rainures ou des interruptions spécifiques entre les lattes pour le passage des câblages. Dans le cas d'un revêtement collé, prévoir des câbles adaptés durant la phase préliminaire en aménageant des parcours pour câbles, des trous ou des rainures dans le mur.

UNTERKONSTRUKTION

Bei aufgeklebten Verkleidungen müssen die Kabel zuvor unter Putz oder über entsprechende Löcher bzw. Aussparungen in der Wand verlegt werden.

REVÊTEMENT

Avant d'installer le revêtement:

- S'assurer de pouvoir brancher aisément tous les composants de l'installation LED;
- S'assurer que le câble d'alimentation du LED est suffisamment long pour atteindre le transformateur. En cas de raccordement direct par le biais de goulottes, prévoir un câble d'entraînement pour amener par la suite le câble d'alimentation du LED au transformateur;
- Si la longueur s'avérait insuffisante, prévoir de créer un câblage qui atteigne la zone d'installation du LED depuis le transformateur;
- S'assurer de pouvoir installer le revêtement avec la sous-structure ou un collage, pouvant raccorder le câble d'alimentation facilement par la suite;

VERKLEIDUNG

Stellen Sie vor der Montage der Verkleidung sicher:

- Dass alle Komponenten des LED-Systems problemlos angeschlossen werden können.
- Dass das Stromkabel der LED-Beleuchtung bis zum Transformator reicht, und dass im Falle eines direkten Anschlusses über Kabelkanäle eine Kabeleinziehhilfe verwendet wird, um das Stromkabel zum Transformator zu führen.
- Dass im Falle eines zu kurzen Kabels eine entsprechende Verkabelung verlegt wird, die vom Transformator bis zum Installationsort der LED-Beleuchtung reicht.
- Dass die Verkleidung entweder auf einer Unterkonstruktion montiert oder aufgeklebt wird und dass das Stromkabel problemlos angeschlossen werden kann.

NOVA MOOVE - INSTRUCTIONS DE POSE

Durant la phase d'installation des lattes, sélectionner la latte dans laquelle, selon le projet, on installera la gaine LED et la fixer tel qu'indiqué ci-après:

1. Choisir la rainure de MOOVE URBANTOWER où l'on désire installer la gaine LED et déterminer la hauteur de perçage du trou pour le passage du câble d'alimentation;
2. Percer un trou d'un diamètre de 6 mm;
3. Utiliser du silicone ou du ruban adhésif double face pour installer NOVA MOOVE dans l'espace désiré, en prenant soin de faire passer le câble d'alimentation par le trou préalablement préparé.





Wählen Sie bei der Montage der Verkleidung das Paneel aus, auf dem der LED-Streifen angebracht werden soll, und befestigen Sie diesen wie nachfolgend beschrieben.

Wählen Sie bei der Montage der Verkleidung das Paneel aus, auf dem der LED-Streifen angebracht werden soll, und befestigen Sie diesen wie nachfolgend beschrieben:

1. Wählen Sie die Vertiefung des Profils der Kollektion MOOVE URBANTOWER, in der der LED-Streifen montiert werden soll, und bestimmen Sie die Höhe, in der das Loch für die Durchführung des Stromkabels gebohrt werden soll.
2. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 6 mm.
3. Befestigen Sie den LED-Streifen NOVA MOOVE mit Silikon oder einem doppelseitigen Klebeband an der gewünschten Stelle und führen Sie das Stromkabel durch das vorbereitete Loch.

Montieren Sie das Paneel, auf dem zuvor der LED-Streifen angebracht wurde, wie in der Montageanleitung der Twix-Profile beschrieben und achten Sie dabei auf die korrekte Verkabelung mit dem System.

1	2	3	4
 Sélectionner la rainure où installer la LED. <i>Wählen Sie Vertiefung, in der die LED-Streifen montiert werden soll.</i>	 Trou de 6 mm pour câble d'alimentation. <i>Bohren Sie ein 6-mm-Loch für das Stromkabel.</i>	 Appliquer du silicone ou du ruban adhésif double face pour installer Nova Moove. <i>Befestigen Sie Nova Moove mit Silikon oder einem doppelseitigen Klebeband.</i>	 Vérifier avec soin l'alignement de la LED dans la rainure. <i>Überprüfen Sie sorgfältig die korrekte Ausrichtung des LED-Streifens in der Vertiefung.</i>



NOVA MOOVE - VERLEGEANLEITUNG

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

- Le branchement électrique de la LED doit être confié à un professionnel;
- Ne pas alimenter le produit lorsqu'il est encore dans sa boîte, ne pas couvrir le produit lorsqu'il est en fonction.
- Ne pas alimenter durant l'installation, il est possible de connecter la LED au secteur après la vérification qu'elle est correctement installée.
- S'assurer que la fiche est protégée du contact avec l'eau.
- Durant l'installation, ne pas utiliser de pinces, d'outils lourds ou coupants pour monter la LED, qui pourraient endommager le corps extérieur en silicone et provoquer des courts-circuits risquant de brûler le produit et de provoquer des incendies.
- Ne pas installer le produit dans l'eau (piscines, baignoires, etc.) ou dans des milieux à risque d'explosion. Le produit doit être installé dans des milieux ventilés.
- Ne pas couvrir le produit lorsqu'il est allumé.
- La LED est conçue comme décoration lumineuse. Elle ne doit pas être considérée comme un jouet par les enfants. Garder hors de portée des enfants de moins de 3 ans, sans la présence d'un adulte.
- Courber le produit uniquement dans le sens prévu, ne pas le tordre. Ne pas courber le produit avec des rayons inférieurs à 80 mm. Si les indications fournies ne sont pas respectées, le fonctionnement électrique du produit sera compromis, entraînant ainsi une interruption lumineuse de la ligne LED.

ELECTRICAL CONNECTION

- *The LED unit must be connected to the power system by a professional.*
- *Do not provide power to the product while it is still in its box. Do not cover the product when it is operating.*
- *Do not provide power during installation. The LED unit can be connected to the mains power once correct installation has been verified.*
- *Make sure that the plug is protected from contact with water.*
- *During installation, do not use pliers, heavy equipment or sharp equipment to install the LED unit. These may damage the external silicone casing and lead to short circuits that may pose a fire hazard.*
- *Do not install in water (swimming pools, tubs, etc.) or in environments at risk of explosion. The product must be installed in a ventilated environment.*
- *Do not cover the product when in operation.*
- *The LED unit is designed as an illuminated decoration and must not be used as a toy for children. Keep out of reach of children under the age of 3 when unsupervised by an adult.*
- *Only bend the product in the direction indicated. Do not twist. Do not bend the product to a radius of less than 80 mm.*
Non-observance of the indications provided will compromise the electrical functioning of the product, with the consequential interruption of the LED lighting strip.